



Общество с ограниченной ответственностью

«Агроника Групп»

ИНН4825142959, КПП482501001, ОГРН 1214800004000 р/сч 40702810102930004448 в АО «АЛЬФА-БАНК»
г. Москва, к/сч 30101810200000000593, БИК 044525593, 398048 г. Липецк, ул. Задорожная, д. 24, стр. 1, офис 5
Тел./факс (4742) 56-80-20 E-mail: agronika-group.ru@yandex.ru Сайт: <https://www.agronika-group.ru/>

Коммерческое предложение

Иньектор корневой подкормки «ОСА»

Иньектор корневой подкормки ИКП «ОСА» предназначен для внутрипочвенного **внесения жидких удобрений** посредством впрыска нормированной дозы в прикорневую зону растений на глубину 6-7 см., а также разрушение образовавшейся корки на почве путём частого прокола иглами инъекционного колеса осуществляя аэрацию почвы.



Наименование технических данных	Технические характеристики ИКП «ОСА»		
	ИКП-9,5/4000	ИКП-11,2/4000	ИКП-12,5/6000
Тип агрегата	Полуприцепной		
Агрегатируемость	Трактор не ниже 130 л.с.	Трактор не ниже 130 л.с.	Трактор не ниже 150 - 200 л.с.
Вместимость основной ёмкости	4000 л.	4000 л.	6000 л.
Ширина захвата	9,5 м.	11,2 м.	12,5 м.
Количество рабочих органов, инъекционных колёс	42 шт.	50 шт.	50 шт.
Расстояние между инъекционными колёсами	22,5 см.	22,5 см.	25 см.

Наименование технических данных	ИКП-9,5/4000	ИКП-11,2/4000	ИКП-12,5/6000
Глубина внесения удобрения в почву	6-8 см.		
Регулируемая норма внесения	150-800 л/га.		
Скорость движения в работе	8-10 км/час.		
Контроль нормы внесения	БК «ИРБИС»		БК «БАРС»
Производительность за час работы в поле	9,45 га/час	11,2 га/час	12,5 га/час
Насос для подачи жидких удобрений	Центробежный		
Производительность насоса, максимальная	430 л/мин.		
Охлаждение гидросистемы насоса	комплектуется	опция	опция
Система фильтрации рабочей жидкости	4 ступени		
Загрузка жидких удобрений	От помпы, до 1600 л/мин.		
Промывочная система бак с чистой водой	120л.		
Централизованная смазка АЦСС	АЦСС		
Механизм очистки игл иньектора	комплектуется		
Габариты в транспортном положении (Д/Ш/В)	5,2/5,1/3,35 м.	5,45/5,1/3,8 м.	5,45/5,1/3,8 м.
Габариты в рабочем положении	5,2/9,45/2,35 м.	5,45/11,2/3,2 м.	5,45/12,5/3,2 м.
Дорожный просвет	35 см.		
Колея	2,7(3,6)/2,8(4,2) м.	2,8 м.	2,8 м.
Шины низкого давления	4х320(270) 15,5-38	4х320(270) 15,5-38	2х750/45R26.5
Транспортная скорость по дорогам	До 20 км/час.		
Масса собственная (конструкционная)	3150 кг.	3650 кг.	4200 кг.
Масса эксплуатационная (снаряжённая)	8250 кг.	9050 кг.	12800 кг.
Цена, руб.	11 400 000 с НДС.	12 100 000 с НДС.	13 040 000 с НДС.

Сроки поставки: В НАЛИЧИИ и ПОД ЗАКАЗ (4-5 недель)

ДОСТАВКА – ЗАПУСК – ГАРАНТИЯ

Менеджеры:

Шелякин Вячеслав
Т. 8 (904) 697-60-87

Герман Артём
Т. 8 (920) 248-51-43

Т. 8 (4742) 56-80-20
agronikal@mail.ru